




### 제품특징

- Anti-Bug 초음파 발산 (20khz ~ 50khz)
- Anti-Bug LED 탑재 (4pcs, Strobe방식)
- 최대 2메가픽셀(1920x1080) 고해상도
- 1/1.9" Sony CMOS센서
- Full HD 1080p,30fps (H.264)지원
- 트리플 스트리밍 지원(H.264, H.264, MJPEG)
- 광학2.7배 3.6~10mm 자동가변렌즈
- 디지털 16x배줌
- 3D DNR(노이즈제거기능)
- WDR(광역역광보정기능)
- 복도뷰 기능 (90° /270° 회전)
- 렌즈 왜곡 보정기능 (LDC)
- 최저조도 0Lux (IR LED On)
- 적외선 30 IR LED
- IP66방수,방진
- 전원 DC12V, PoE 기본
- SD/SDHC메모리 카드슬롯

### 외관도



영상	
활상소자	Sony 2Megapixel CMOS Sensor
SIZE	1/1.9 inch
총화소	1937(H) x 1097(V) approx. 2.12M pixels
유효화소	1920(H) x 1080(V) approx. 2.07M pixels
주사방식	Progressive Scan

ANTI-BUG기능	
Anti-Bug 초음파	20khz ~ 50khz (4패턴 순환방식)
Anti-Bug LED	Strobe LED방식, 황색 4pcs

렌즈	
렌즈타입	Motorized 3.6~10mm 2Mega-pixel
회각	H:109°(W)~42°(T)/V:59°(W)~25°(T)/D:129°(W)~50°(T),F1.5
최저조도	Color:0.15Lux , DSS: 0.002Lux / BW:0.01Lux , DSS: 0.0002Lux

카메라 기능	
Day & Night	Auto / Day(Color) / Night(BW), ICR Control
프라이버시 기능	On / Off (최대 8개 영역 설정가능)
동작탐지	On / Off (최대 4개 영역 설정가능)
색온도	실외/실내/형광등/백열등/불꽃
광역역광보정	On / Off, WDR(4단계),BLC
노이즈제거	2DNR, 3DNR
안개보정기능	Defog On /Off
LDC(렌즈왜곡보정)	On / Off
HLC	On / Off
전자셔터	Auto(1/30~1/10,000), Suppress Rolling, Manual
디지털 줌	16x배
화이트밸런스	Auto / Push/ Indoor / Outdoor / Fluorescent / User
화면가림 감지기능	이벤트출력, 이메일전송
Image Mirror	Normal / mirror(H) / Flip(V) / Both(HV)/Rotate

일반	
사용전원	DC 12V ± 10%, PoE
소비전력	DC 12V 1,000mA (최대5.9W)
동작 온/습도	-10°C ~ +50°C / 0% ~ 90% RH
외형치수	289(W) x 106(H) x 70(Ø) mm
무게	1 Kg

네트워크	
이더넷	RJ45 10/100 Base-T, PoE
비디오 압축방식	H.264(High, Main, Baseline Profile), MJPEG
프로토콜	TCP/IP,UDP/IP,RTP,RTSP,RTCP,NTP, HTTP,DHCP,FTP,SMTP,DNS,DDNS
최대프레임레이트	H.264/30fps
IP	IPv4,IPv6
S/W 인터페이스	Onvif profile S
웹언어	한국어, 영어
해상도	1920x1080/1280x1024/1280x960/1280x720 1024x768/640x480/320x240
통합관리 소프트웨어	IP Manager
화질제어	H.264,MJPEG : Bitrate Control MJPEG : Quality Level Control
전송방식	Triple Stream (Stream1,2,3) RTP/RTSP, UnicastRTP, Multicast RTP
오디여 압축트방식	G.711 u-law
OS	Windows XP, 7, 8, 10,
웹뷰어	IE only